

## FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

**ELEMENT DREPT 1000 mm**


TIP PRODUS

**ELEMENT DREPT CU ÎMBINARE CU GARNITURĂ DE CAUCIUC, FĂRĂ SCARĂ**

COD PRODUS: **AGY 100/100/12 L/G**

DOMENIU DE UTILIZARE

Accesul la rețele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate sub presiune scăzută, precum și aerisirea și ventilarea acestora, instalate în zone supuse circulației rutiere, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și la exteriorul clădirilor.



Diametru interior (d) / (mm)	Grosime perete (v) / (mm)	Înălțime (h) / (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
1000	120	1000	1030	C25/30 (XC2+XA1) (RO) C10.2 Dmax16 D2234

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Dimensiunea deschiderilor (diametru interior)	SR EN 1917:2005	Minim 600 mm	1000 mm
Rezistența mecanică (Rezistența la strivire)	SR EN 1917:2005 - anexa A	6.4.	Min. 70 kN/m
Etanșeitatea la apă	SR EN 1917:2005 - anexa C	fără pierderi de apă la 0,5 bari	fără pierderi de apă la 0,5 bari
Durabilitate	SR EN 1917:2005	Raport apă ciment Maxim 0,45 Conținut maxim de cloruri a betonului 0,4% Absorbția de apă maxim 6%	0,45 0,06 2,2